

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. SM-06/19e

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **SM-06**
2. Zamýšľané použitie/použitia: **Viacbodove upevnenie profilov**
3. Výrobca: **Klimas Sp. z o.o.**
ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów
4. Splnomocnený zástupca: **Netýka sa**
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **system 2+**
6. **Európsky hodnotiaci dokument:** **EAD 330196-01-0604 / 2017**
Európske technické posúdenie: **ETA-19/0156 - 28/06/2022**
Orgán technického posudzovania: **Instytut Techniki Budowlanej**
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **1488**
7. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre												
Charakteristická únosnosť v ťahu	Základný materiál	Betón C12/15	Betón C20/25-C50/60	Plná keramická tehla MZ	Plná vápennopiesková tehla KS	Vápennopieskové dierované tehly - KSL	Ľahčený betón - LAC	Pórobetónové bloky hustota 350 kg/m ³	Pórobetónové bloky hustota 650 kg/m ³				
	NRk[kN]	0,40	0,60	0,60	0,60	0,30	0,25	0,10	0,10				
Osová vzdialenosť a vzdialenosť od okraja	Min. osová vzdialenosť smin=100mm					Min. vzdialenosť od okraja cmin= 100mm							
Posuny	N[kN]/ δ[mm]	0,15/0,31	0,2/0,42	0,2/0,67	0,2/0,3	0,1/0,6	0,08/0,58	0,03/0,08	0,03/0,14				
Bodový prestup tepla	Bodový súčiniteľ prestupu tepla					NPD							

NRk – charakteristická únosnosť v ťahu ; N – ťahové zaťaženie ; δ – posun

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: **Netýka sa**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Kuźnica Kiedrzyńska
04.07.2022

[miesto]

[dátum vydania]

Kierownik działu technicznego

Adam Stępień

-415-

[meno]

[podpis]

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. SMK-06/19e

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **SMK-06**
- Zamýšľané použitie/použitia: **Viacbodove upevnenie profilov**
- Výrobca: **Klimas Sp. z o.o.**
ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów
- Splnomocnený zástupca: **Netýka sa**
- Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **system 2+**
- Európsky hodnotiaci dokument: EAD 330196-01-0604 / 2017**
Európske technické posúdenie: ETA-19/0156 - 28/06/2022
Orgán technického posudzovania: Instytut Techniki Budowlanej
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1488
- Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre												
Charakteristická únosnosť v ťahu	Základný materiál	Betón C12/15	Betón C16/20-C50/60	Plná keramická tehla MZ	Plná vápennopiesková tehla KS	Vápennopieskové dierované tehly - KSL	Ťahčený betón - LAC	Pórobetónové bloky hustota 350 kg/m ³	Pórobetónové bloky hustota 650 kg/m ³				
	NRk[kN]	0,40	0,60	0,60	0,60	0,30	0,25	0,10	0,10				
Osová vzdialenosť a vzdialenosť od okraja	Min. osová vzdialenosť s _{min} =100mm						Min. vzdialenosť od okraja c _{min} = 100mm						
Posuny	N[kN]/ δ[mm]	0,15/0,31	0,2/0,42	0,2/0,67	0,2/0,3	0,1/0,6	0,08/0,58	0,03/0,08	0,03/0,14				
Bodový prestup tepla	Bodový súčiniteľ prestupu tepla						NPD						

NRk – charakteristická únosnosť v ťahu ; N – ťahové zaťaženie ; δ – posun

- Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: **Netýka sa**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpis(-a) za a v mene výrobcu:

Kuźnica Kiedrzyńska
04.07.2022

[miesto]

[dátum vydania]

Kierownik działu technicznego
[podpis]
[meno]

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. SMK-06/19e

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **SMKC-06**
2. Zamýšľané použitie/použitia: **Viacbodove upevnenie profilov**
3. Výrobca: **Klimas Sp. z o.o.**
ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów
4. Splnomocnený zástupca: **Netýka sa**
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **system 2+**
6. **Európsky hodnotiaci dokument:** **EAD 330196-01-0604 / 2017**
Európske technické posúdenie: **ETA-19/0156 - 28/06/2022**
Orgán technického posudzovania: **Instytut Techniki Budowlanej**
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **1488**
7. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre												
Charakteristická únosnosť v ťahu	Základný materiál	Betón C12/15	Betón C16/20-C50/60	Plná keramická tehla MZ	Plná vápennopiesková tehla KS	Vápennopieskové dierované tehly - KSL	Ľahčený betón - LAC	Pórobetónové bloky hustota 350 kg/m ³	Pórobetónové bloky hustota 650 kg/m ³				
	NRk[kN]	0,40	0,60	0,60	0,60	0,30	0,25	0,10	0,10				
Osová vzdialenosť a vzdialenosť od okraja	Min. osová vzdialenosť s _{min} =100mm						Min. vzdialenosť od okraja c _{min} = 100mm						
Posuny	N[kN]/ δ[mm]	0,15/0,31	0,2/0,42	0,2/0,67	0,2/0,3	0,1/0,6	0,08/0,58	0,03/0,08	0,03/0,14				
Bodový prestup tepla	Bodový súčiniteľ prestupu tepla						NPD						

NRk – charakteristická únosnosť v ťahu ; N – ťahové zaťaženie ; δ – posun

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: **Netýka sa**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Kuźnica Kiedrzyńska
04.07.2022

[miesto]

[dátum vydania]

Kierownik działu technicznego
[podpis]
Adam Szwedowski
[meno]
[podpis]