

MATICA ŠEŠŤHRANNÁ SAMOPOISTNÁ S NEKOVOVOU VLOŽKOU, NÍZKA


www.eskamat.sk

DIN 985 | ISO10511 | STN021492

Poistná matica DIN 985 s nylonovou vložkou zabraňuje samovoľnému uvoľneniu skrutkových spojov pri vibráciách. Pozinkovaný povrch chráni maticu pred koróziou.

Hlavné výhody:

- Nylonová poistná vložka
- Pozinkovaná oceľ
- Pevnostná trieda 8
- Použitie v interiéri aj exteriéri



Parameter	Hodnota
Norma	DIN 985
ISO	10511
STN	021492
Materiál	Nízkouhlíková oceľ
Povrch	Galvanicky poink
Pevnosť	8

Rozmer	h	m	s
M3	4	2,4	5,5
M4	5	2,9	7
M5	5	3,2	8
M6	6	4	10
M7	7,5	4,7	11
M8	8	5,5	13
M10	10	6,5	17
M12	12	8	19
M14	14	9,5	22
M16	16	10,5	24
M18	18,5	13	27
M20	20	14	30
M22	22	15	32
M24	24	15	36
M27	27	17	41
M30	30	19	46
M33	33	22	50
M36	36	25	55
M39	39	27	60
M42	42	29	65
M45	45	32	70
M48	48	36	75

0948 622 511

info@eskamat.sk

ESKAMAT